

Produktinformation

» Fakta material Förrådsväggar

| Produkt | Dimension (mm) | Övrig information |
|-------------------------|------------------------------|--|
| F | | |
| Panel (ram) | Vertikal 19,0 x 19,0 x 1,0 | |
| | Horisontal 15,0 x 15,0 x 1,0 | |
| Tråd | Vertikal \varnothing 3,0 | |
| | Horisontal \varnothing 2,5 | |
| | Maskvidd 50 x 65 | |
| Dörr (ram) | Vertikal 30,0 x 20,0 x 1,5 | |
| | Horisontal 25,0 x 15,0 x 1,5 | |
| Färg | RAL9018 | |
| FK | | |
| Panel (ram) | Vertikal 30,0 x 20,0 x 1,5 | |
| | Horisontal 25,0 x 15,0 x 1,5 | |
| Tråd | Vertikal \varnothing 4,0 | |
| | Horisontal \varnothing 4,0 | |
| | Maskvidd 50 x 65 | |
| Dörr (ram) | Vertikal 30,0 x 20,0 x 1,5 | |
| | Horisontal 25,0 x 15,0 x 1,5 | |
| Färg | RAL9018 | |
| FK+ | | |
| Panel (ram) | Vertikal 30,0 x 20,0 x 1,5 | Förstärkt |
| | Horisontal 25,0 x 15,0 x 1,5 | |
| Tråd | Vertikal \varnothing 5,0 | |
| | Horisontal \varnothing 5,0 | |
| | Maskstorlek 50 x 65 | |
| Dörr (ram) | Vertikal 40,0 x 20,0 x 1,5 | Förstärkt |
| | Horisontal 35,0 x 15,0 x 1,5 | |
| Färg | RAL9018 | |
| FP | | |
| Panel (Profilerad Plåt) | Profil bredd 30,0 | |
| | Tjocklek på plåt 0,7 | |
| Färg | Sendimir | |
| Dörr (Plåt) | Vertikal 30,0 x 20,0 x 1,5 | |
| | Horisontal 25,0 x 15,0 x 1,5 | |
| | Tjocklek på plåt 0,7 | |
| Färg | RAL9018 | |
| Panel fäste, undre | | U-Profil (F=19 x 19; FK/ FP=30 x 20) |
| Panel fäste, övre | | Takmontering Plåt 2 mm |
| Hyllor | | Gjorda av lamell (Birch/Al) Fästen är inkluderade |

Produktinformation

» Fakta material Förrådsväggar

Lägenhetsförråd Drift- och skötselinstruktioner

Rengöring: För rengöring används vatten och ett mildt rengöringsmedel. Överflödigt vatten torkas av med en trasa. Skurmedel, stålborste, skursvamp eller andra produkter med slipande effekt får ej användas.

| DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|----|-----------|--------|
| RENGÖRING | UTFÖRS X ANTAL GÅNGER PER | | | VID BEHOV | BILAGA |
| | VECKA | MÅNAD | ÅR | | |
| | | | | X | |

Förbättring av färg kan ske vid behov. Extra sprayfärg kan köpas av Axelent AB.

OBS! Axelents förrådsväggar får inte förvaras utomhus eller i fuktig miljö då risk för rost föreligger.